

Prensaestopas ST-HF-M

Libre de Halógenos



Prensaestopas libre de halógenos con alto grado de seguridad IP68.



SKINTOP ST-HF-M garantiza una seguridad óptima, simplemente introducir el cable y girar. El cable queda al instante fijo, centrado y herméticamente estanco según IP 68, óptimo para edificios públicos, sistemas de ventilación, construcción de túneles, metro y trenes.

Datos técnicos

RAL RAL 7035 gris claro
Características Técnicas


Material
Poliamida UL94 V0 libre de halógenos.
Sellado: LSE1, libre de halógeno
Junta tórica: LSE1, libre de halógeno.

IP Grado de Protección
IP68 - 5 bar

Rango de temperatura
de -20°C hasta +80°C

Beneficios

- Máxima fiabilidad.
- De combustión lenta, conforme UL94 V0.
- Completamente libre de halógenos, incluso material sellante.
- Autoextinguible, no gotea.
- Protección permanente a la vibración.



Prensacable MM

Código con tuerca	Código sin tuerca	Referencia hilo	Rango de apriete mm	SW mm	C mm	D mm
53111407KT	53111407	ST-HF-M 12 x 1,5	4,0 - 5,5	15	30,0	8,0
53111417KT	53111417	ST-HF-M 16 x 1,5	4,0 - 9,0	19	34,0	8,0
53111427KT	53111427	ST-HF-M 20 x 1,5	7,0 - 13,0	25	37,3	9,0
53111437KT	53111437	ST-HF-M 25 x 1,5	9,0 - 17,0	30	40,3	10,0
53111447KT	53111447	ST-HF-M 32 x 1,5	11,0 - 21,0	36	47,0	10,0
53111457KT	53111457	ST-HF-M 40 x 1,5	19,0 - 28,0	46	52,0	10,0
53111467KT	53111467	ST-HF-M 50 x 1,5	27,0 - 35,0	55	62,0	12,0
53111477KT	53111477	ST-HF-M 63 x 1,5	34,0 - 45,0	66	71,0	12,0

Tuerca Hexagonal MM

Código	Referencia hilo	SW mm
53119200	GMP-HF-M 12 x 1,5	17
53119210	GMP-HF-M 16 x 1,5	22
53119220	GMP-HF-M 20 x 1,5	27
53119230	GMP-HF-M 25 x 1,5	34
53119240	GMP-HF-M 32 x 1,5	41
53119250	GMP-HF-M 40 x 1,5	50
53119260	GMP-HF-M 50 x 1,5	60
53119270	GMP-HF-M 63 x 1,5	75