DESIMAT
Conectando el futuro

ARISTONCAVI

URSUS® MT MIN G-GC 2 KV

G-GC de acuerdo con la norma ICEA S-75- 381, NEMA WC 58

CONDUCTORES DE FASE
MATERIAL: cobre estañado ESTRUCTURA: ASTM B 172

AISLAMIENTO
MATERIAL: compuesto de goma de calidad EPR, conforme a la norma ICEA S-75-381

IDENTIFICACIÓN DE LOS CONDUCTORES AISLADOS
Negro – Blanco – Rojo

CONDUCTORES DE TIERRA
MATERIAL: cobre estañado ESTRUCTURA: ASTM B 172

CONDUCTOR DE CONTROL DE TIERRA
MATERIAL: cobre estañado
ESTRUCTURA: ASTM B 172
DISEÑO DEL CONDUCTOR: trenzado con soporte de relleno central en KEVLAR®
MATERIAL DE AISLAMIENTO: poliolefina especial para aplicaciones difíciles
COLOR: amarillo

CUBIERTA INTERIOR
MATERIAL: compuesto de goma CPE

ELEMENTO ANTI-RETORCIMIENTO
MATERIAL: trenza de poliéster entre la cubierta interna y externa.

CUBIERTA EXTERIOR
MATERIAL: compuesto de goma CPE COLOR: amarillo

APLICACIÓN
Cable flexible para alimentar equipos móviles pesados, como dragalinas, palas, dragas, barrenas, resistente a tensiones mecánicas extremas y abrasión durante las operaciones de remolque en minas a cielo abierto.

CASA MATRIZ CHILE:
Puerto Vespucio 9670, Pudahuel · Parque Industrial · Puerto Santiago Santiago · Fono: 56-2-25851200 · Email: ventaschile@desimat.cl

IQUIQUE:
Sotomayor 575, Oficina 411 Edificio Dharma · 56-57-2266235
Email: iquique@desimat.cl

ANTOFAGASTA:
Los Ñandú 283 · Fonos: 56-55-2530316 - 56-55-2530317
Email: antofagasta@desimat.cl

VIÑA DEL MAR:
6 Oriente 385 · Fono: 56-32-2690815 ·
Email:vina@desimat.cl

CONCEPCIÓN:
Castellón 941 · Fono: 56-41-2259987 ·
Email: concepcion@desimat.cl

www.grupodesimat.cl